

Nová řada Toyota 80V, 6,0 – 8,5 tun
Elektrické vysokozdvížné vozíky



Nový čelní vysokozdvizný vozík **Toyota Traigo HT** je vysokokapacitní elektrický vozík pro náročné aplikace. Doplňuje řadu elektrických vozíků Toyota, která nyní zahrnuje 24V až 80V vozíky s nosnostmi 1,0 až 8,5 tuny.

Díky kombinaci systému pohonu Toyota AC² a vysokokapacitních baterií 1 250 Ah mohou tyto zcela nové modely pracovat se špičkovou výkonností po delší čas, přičemž zvýšená účinnost baterie přispívá k vyšší spolehlivosti a maximální provozuschopnosti. Kotoučové brzdy v olejové lázni umožňují trvalý výkon a robustní karoserie odolá podmínkám náročných aplikací, jako je například výroba nebo stavebnictví.

Nízký a široký prostřední schůdek a široké madlo na předním sloupku usnadňují nastupování do kabiny Traigo HT a její opouštění. Štíhlý a nastavitelný sloupek řízení vozíků Traigo HT maximálně usnadňuje obsluhu práci v reálných aplikacích.



Systém aktivní stability*

Revoluční systém aktivní stability Toyota SAS představuje exkluzivní technologii vyvinutou s cílem zvýšit aktivní bezpečnost vozíku. SAS přináší vyspělou technologickou podporu bezpečného provozu vozíku a chrání obsluhu i náklad během jízdy, zatáčení a operací zdvihu.



Minipáčky

Vozíky standardně nabízejí ovládání všech manipulačních funkcí konečky prstů. K dispozici jsou až 4 páčky: zdvih/spouštění, naklání, boční posuv a další funkce přídatného zařízení. Malé a snadno ovladatelné elektronické minipáčky jsou integrovány do nastavitelné a ergonomické loketní opěrky.



Volant s malým průměrem

Malý volant vozíku Traigo HT usnadňuje zatáčení. Štíhlý a nastavitelný sloupek volantu umožňuje zaujmout pohodlnou polohu při řízení a poskytuje dostatek místa pro nohy. Aktivní synchronizátor řízení přispívá k vysokému komfortu ovládání.

Specifikace

Označení modelu		8FBMHT60	8FBMHT70	8FBMHT85
Nosnost	[kg]	6 000	7 000	8 500
Vyložení	[mm]	600	600	600
Maximální výška zdvihu	[mm]	6 510	6 510	6 510
Rychlost pojezdu s/bez nákladu	km/h	14/16	14/16	13,5/16
Vzdálenost k čelu vidlic	[mm]	3 225	3 245	3 338
Výška ochranné konstrukce	[mm]	2 570	2 570	2 570

* Povšimněte si prosím, že je Traigo HT vybaven SAS funkcí omezení rychlosti při zatáčení.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
 K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
 Tel.: +420 311 651 111, Fax: +420 311 651 311
 info@cz.toyota-industries.eu
 prodej@cz.toyota-industries.eu
 www.toyota-forklifts.cz



TOYOTA
 MATERIAL HANDLING
 stronger together